



Godkendelse  
VA 1.22/16195

Udstedt: 2005.09.27  
Gyldig til: 2008.10.01  
Erstatter: VA 1.22/13918

Opfylder kravene i BR incl. tillæg

**Godkendelsesindehaver:**

AB Gustavsberg  
Industrigatan 1  
SE-447 81 Vårgårda  
Telefon: +46 8 570 39100  
Telefax: +46 8 570 39401

**Kompressionsfittings og -koblinger til kobberrør og PEX-rør**

**VATETTE**  
dim. 6-54 mm

**Fabrikat:**

Gustavsberg Vårgårda Armatur AB,  
Sverige

**Mærkning:**


- 1 Fabrikantmærke: VA VATETTE
- 2 Dimension

**Bestingelser for montering og brug**

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 3 VATETTE kompressionsfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af bløde og hårde kobberrør i dimensionerne 6-54 mm og til PEX-rør i dimensionerne 8-28 mm. VATETTE kompressionskoblinger (halvkoblinger) anvendes for tilslutning af aftapningsarmaturer til kobberrør i dimensionerne 6-15 mm.
- 4 Ved samling af bløde kobberrør og PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.
- 5 Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

**Beskrivelse og tekniske data**

Udførelse	VATETTE kompressionsfittings består af 3 dele, koblingshus, kompressionsring og omløber. Endvidere kan leveres en række reduktioner. Ved samling af bløde kobberrør og PEX-rør anvendes desuden en støttebøsning. VATETTE kompressionskobling er en halvkobling bestående af omløber, klemring og pakning.
Materiale	Omløbere er af messing. Hus, klemringe og reduktioner er af afzinkningsbestandig messing.
Dimension	Koblinger til kobberrør: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm. Koblinger til PEX-rør: 8, 10, 12, 15, 18, 22 og 28 mm. Halvkoblinger: 6, 8, 10, 12 og 15 mm.

  
Thomas Bruun