



VATETTE – stål

från Gustavsberg

För stålrör SS-326 / 327 – svarta, blåa, gröna och röda.
Värmeanläggningar.



VATETTE-stål består av en röd plasthylsa, som används istället för klämringen i VATETTE-kopplingen/kulventilen.



SORTIMENT

Dim. stålrör	Mont. i Vatette-koppling/kulvent.	RSK nr	VA nr	Ersätter RSK-nr
3/8"	Dy 18	194 53 45	60 38 91	194 53 37
1/2"	Dy 22	194 53 46	60 38 92	194 53 38
3/4"	Dy 28	194 53 47	60 38 93	194 53 39
1"	Dy 35	194 53 48	60 38 94	194 53 40

RSK-nummer 194 53 41, för 1 1/4" stålrör, utgår.



Monteringsanvisning

Vatette – stål

Koppling för stålrör SS-326/327 (svarta, blåa, gröna och röda)

- A. Grada röret utvändigt.
- B. Se till att rörändan är "någorlunda" ren.
- C. Drag kopplingen tills den "stumnar".
(Rörens Dy varierar, varför antal varv ej kan anges).

TEKNISKA DATA

Användningsområde:

Värmeanläggningar, tryckluft, gasol m.m.

Max arbetstryck:

800 kPa

Max arbetstemperatur:

100°C