

NYA BBR, BRANSCHREKOMMENDATIONER KÖK OCH SÄKER VATTEN 2026, VAD INNEBÄR DET EGENTLIGEN?!

BBR - BOVERKETS BYGGREGLER

Boverkets Byggregler är till för att säkerställa att byggnader i Sverige är säkra och uppfyller krav på säkerhet, hälsa, tillgänglighet, energihushållning och god byggnadspraxis. 1 juli 2025 gjordes en större uppdatering. Som ersättning för de allmänna råden (som ibland kunde stå i konflikt med Säker Vatten) är det nya regelverket mer funktionsbaserat och pekar på Branschrekommendationer i stället.

Bygg så att funktionerna uppfylls – använd branschrekommendationer som stöd för hur det kan göras.

BRANSCHREKOMMENDATIONER

Branschrekommendationerna tas fram av representanter inom varje branschområde och ska verifieras av ett oberoende testinstitut innan de publiceras. De bygger på beprövad teknik och beskriver ett fackmannamässigt utförande och kan ses som en brygga mellan BBR och Säker Vatten-reglerna.

Säker Vatten har deltagit i arbetet med att ta fram branschrekommendationer för "Dimensionering av tappvatten" och "Köket". I dem hittar du lösningar som hjälper dig att uppfylla de funktionskrav som BBR ställer.



NYHETER VID INSTALLATION AV BLANDARE OCH DISKMASKIN

I Branschrekommendationerna och Säker Vatten 2026 finns en hel del nyheter. Flera av dem handlar om att minska vattenskador i köket. Vi reder ut några av dessa.

- Krav på diskmaskinsavstängning ovan bänk försvinner = Nu är det tillåtet att installera en köksblandare utan diskmaskinsavstängning.
- Istället kan avstängningsanordning (kulventiler eller annan avstängning ex. kontrollpanel till en läckagebrytare) placeras under diskbänken, men lätt åtkomlig.
- I skåp med kopplingar (ex. diskbänksskåp) och under vattenanslutna apparater, så som diskmaskin och kaffemaskin, skall det finnas ett vattentätt skikt (i skåpsbotten/under skåpet/apparaten).
- På det vattentäta skiktet skall det finnas en läckageövervakning med sensor, kopplad exempelvis till en läckagebrytare eller larm.



ENKEL LÖSNING

Du kan enkelt uppfylla funktionskraven genom att installera en Vatette Läckagebrytare. Motorn klickas fast på en Vatette kulventil (grått vred, sedan 2005). Sensorer placeras ut på det vattentäta skiktet under diskmaskinen och i diskbänksskåpet. Den nätanslutna kontrollpanelen, som kan placeras lätt åtkomligt i framkanten av insida diskbänksskåp, kopplas in. Om sensorn blir blöt stängs kulventilen och kontrollpanelen larmar. Med uppkoppling via Wi-Fi och Vatette-appen får man en push-notis. På så sätt stoppas läckaget i tid.

- Snabbt montage
- Trygghet med både avstängning och larm vid läckage
- Driftsäker med nätanslutning, inga batterier
- App med push-notiser och styrning
- Kontrollpanel kan placeras lätt åtkomlig



OBS! Detta är endast en kortare förklaring. Läs igenom och följ BBR, Branschrekommendationerna och Säker Vatten vid installationer.
www.vatette.se