


För anslutning mot Vatette-ända 12, 15, 22 och G3/4 planända.


	Dy12	Dy15	Dy22
Gul	FG0398067 RSK 196 56 11	FG0398068 RSK 196 56 12	FG0398071 RSK 194 60 88
Krom	FG0398073 RSK 194 60 92	FG0398070 RSK 194 60 87	FG0398069 RSK 196 56 13

	Dy15x22	Dy15xG3/4	Dy22xG3/4
Gul	FG0398076 RSK 196 56 15	FG0398080 RSK 196 56 24	FG0398072 RSK 194 60 89
Krom	FG0398075 RSK 196 56 14	FG039808020 RSK 196 56 25	FG0398077 RSK 196 56 16

Vatette Dubbelmutter 12, 15,
22, 15x22



Vatette Dubbelmutter
15/22xG3/4



ANVÄNDNINGSMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTEMPERATUR:

100°C

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Vatette-ända ansluts endast till produkter från System Vatette.

MONTERING:

1. Dubbelmuttrarna drages tills de "stumnar" (ca 20 Nm).
2. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".



Acceptedrad
monteringsanvisning
2021:1

650 084/2 2021-04-12