

VATETTE - kulventiler

Innehavare/Utfärdat för

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

447 81 Vårgårda, Sverige

Produktbeskrivning

VATETTE – kulventiler är förkromade avstängningsventiler av kulkiktyp. Ventilerna tillverkas av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering i dimensioner DN 12, DN 15 och DN 22 med typgodkända VATETTE - klämringsskopplingar, se typgodkännande 0995/74 och 0019/04.

Avsedd användning

Avstängningsventiler för tappvatten och värmevatten där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Ventiler med klämringsskopplingar enligt typgodkännande 0995/74 och 0019/04 är avsedda för fogning av rörtyper redovisade i respektive typgodkännande.

Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen.

Handelsnamn

VATETTE - kulventiler DN 12, DN 15 och DN 22.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VATETTE-kulventil, märkt 633 327/9 daterad 2022-02-21

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-96-0807, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda

Märkning


Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Kulventilerna är märkat med:

VATETTE

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Dimension
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och kontrollorgan
RISE ackrediteringsnummer

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Se under punkten handelsnamn
DN 12, DN 15 eller DN 22.
datum
0042/05

RISE
1002

Bedömningsunderlag

Rapport ETk P501772, PX00849-14B, PX00849-16A och PX00849-16B från SP.
Rapport 175318-D från RISE.

Kommentarer

VATETTE - kulventiler är godkända i enlighet med NKB Produktregler nr 13

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-06-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-05-19.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkter med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander