

VATETTE väggenomföringssystem

Innehavare/Utfärdat för

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 81 Vårgårda, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556441-9918

Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401

E-post: info@gustavsberg.com , Hemsida: www.vatette.se, www.gustavsberg.com

Produktbeskrivning

VATETTE väggenomföringssystem är en väggbockfixtur för rör-i-rör system i våtutrymme.

Till väggbockfixturen kan blandarfäste singel, blandarfäste 40/150/160cc och väggbricka med 1, 2 eller 3 rör anslutas. Verktyg skall användas som tillverkaren anvisar till i monteringsanvisningen.

Skyddsror, PB-, PE-X- och PE-RT-rör ska vara typgodkända.

Avsedd användning

Väggenomföring för rör i rör-system i våtutrymmen. Mediaröret skall vara utbytbart enligt Nordtestmetoden NT VVS 129. Väggbockfixturen är testad tillsammans med nedan rör i rörsystem:

Fabrikat	Innerrör	Skyddsror/Ytterrör ytterdiameter
Uponor, Wirsbo	Combi PEX PE-Xa 15x2,5 mm	25 mm
LK	PE-Xa Universal pipe 16x2,2 mm	25 mm
Thermotec	MultiSystem PE-RT 15x2,5 mm Type 2	25 mm
Thermotec	MultiSystem PE-RT 16x2,0 Type 2	25 mm
Aquatherm	Combi PB rör 16x2,0 mm	25 mm
Altech	PE-Xa 16x2,0 mm	25 mm

Handelsnamn

VATETTE väggenomföringssystem.

Nedan produkter med tillhörande leverantörsnummer ingår:

Fixturplåt: RSK 1877938, FG0925071 för 40/160cc.

Fixturplåt: RSK 1877939, FG0925072 för 40/150/160cc.

Fixturplåt: RSK 1878255, FG0925073 för 40/160cc.

Fixturplåt: RSK 1878256, FG0925074 för 40/150/160cc.

Bockfixtur: RSK 1879200, FG0925077.

Blandarfästen 150/160 cc: FG0925052, FG0925053, FG0926052, FG0926053.

Väggbrickor 1, 2 och 3-rörs Dy15 och Dy16: FG0925150, FG0925152, FG0925153, FG0925250,

FG0925252, FG0925253, FG0925350, FG0925352, FG0925353.

Anslutningskopplingar på väggbrickor och blandarfästen är typgodkända enligt typgodkännande: 0019/04 och 0041/01.

Typgodkännande 0073/08 | 2019-01-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 5000

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16-20



8P09531



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utbytbarhet	2:2
Vattentäta skikt*	6:5331, 1:a stycket sista meningen

*Hållfasthet infästning av blandare mot fixturplåt är testad med vertikal belastning 600 N. Se vidare under punkten kommentarer.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 2018-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-96-0807, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe

Gustavsberg
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
VATETTE väggenomföringssystem
datum/klocka
0073/08

RISE
1002

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och kontrollorgan
RISE ackrediteringsnummer

Bedömningsunderlag

Rapporter ETk 3P04641, PX28268-13A, ETk P803408, ETk Px16632 och PX28268 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport PX00849-18A från RISE.

Kommentarer

Väggenomföringssystemet är provat enligt Nordtestmetoden NT VVS 129. Hållfastheten för väggenomföringssystemet är testat tillsammans med både ett och två lager gipsskiva med godkänt resultat enligt NKB Produktregler 4.

Krav på byggnadsskivor som skall användas tillsammans med väggenomföringssystemet är att de har motsvarande eller bättre hållfastvärden jämfört med en normal gipsskiva 12,5 mm typ A enligt EN 520. Väggbockfixtur och rörsystem skall installeras enligt monteringsanvisning daterad 2018-12 och NT VVS 129 för att typgodkännandet skall vara giltigt.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-02-05.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-01-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Stefan Coric