



	Dy12	Dy15	Dy22	Dy15-22	Dy 22-G3/4
Gul	FG0 398 067 RSK 196 56 11	FG0 398 068 RSK 196 56 12	FG0 398 071 RSK 194 60 88	FG0 398 076 RSK 196 56 15	FG0 398 072 RSK 194 60 89
Krom	FG0 398 073 RSK 194 60 92	FG0 398 070 RSK 194 60 87	FG0 398 069 RSK 196 56 13	FG0 398 075 RSK 196 56 14	FG0 398 077 RSK 196 56 16

Vatette Dubbelmutter 12, 15, 22, 15x22



Vatette Dubbelmutter 22 x G3/4



ANVÄNDNINGSMRÅDE: Tappvatten, värmeanläggningar, luft- kylanläggningar (köldmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB.

MAX ARBETSTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

100°C

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Vatette-ända ansluts endast till produkter från System Vatette.

MONTERING:

1. Dubbelmuttrarna drages tills de "stumnar" (ca 20 Nm).
2. Provtryck och kontrollera täthet.